

Linx 7900



Вы платите за дополнительные функции имеющегося печатного оборудования больше, чем нужно?

В стандартную комплектацию линейки принтеров Linx 7900 входят дополнительные функции, что обеспечивает высокое соотношение цены и качества без скрытых затрат.

Простое управление принтером

- Linx Insight® обеспечивает дистанционный контроль со смартфона, плюс загрузку и управление текстами с ПК
- Программное обеспечение QuickSwitch® позволяет просто и точно изменять код при помощи сканера штрих-кода
- USB обеспечивает легкий обмен сообщениями между принтерами.

Самые низкие эксплуатационные расходы

- Интеллектуальная красочная система позволяет проработать до 9000 часов* до планового обслуживания

- Гарантия на принтер 18 месяцев* с момента установки без дополнительных затрат
- Редактирование текстов без ошибок благодаря настраиваемым экранным подсказкам, чтобы сократить число ошибок печати.

Увеличенная продолжительность работы производственной линии

- Система FullFlush® автоматически очищает и высушивает печатающую головку и трубку при каждой остановке
- Система SureFill® каждый раз обеспечивает быструю заправку без ошибок.

Дополнительные стандартные характеристики

- Порт Ethernet для легкого подключения к сети или системам предприятия
- Печать до 3 строк текста, логотипов, штрих-кодов и кодов 2D Data Matrix, возможна модернизация до 5 строк
- Интерфейс RS232 для интеграции в производственную линию

- Подключение двух детекторов продукции и синхронизатора, облегчает установку на конвейеры и другое оборудование
- Низкий расход жидкости с различными чернилами, сокращает эксплуатационные расходы и выбросы.

Linx Insight

Новый интерфейс Linx Insight позволяет пользователям управлять принтерами на расстоянии. В числе главных преимуществ:

- Просмотр состояния текущего текста, предупреждений и срока службы со смартфона или ПК, это повышает управляемость вашей производственной линии
- Дистанционная загрузка сообщений с/на ПК – помогает предотвратить ошибки печати.

*Кроме моделей Spectrum / FG



Linx 7900

Размеры (мм)

Вид сверху




Вид спереди



Вид сбоку



Печатная головка



Головка Midi SRRA



Скорость печати и варианты печатающих головок

Печатная головка	Micro	Mini	Ultima*	Midi*	Midi EC	Ultima plus	Midi plus
Количество строк печати	1,2,3 или 4	1 или 2	1,2 или 3	1,2,3,4 или 5	1,2 или 3	1,2 или 3	1,2,3,4 или 5
Диапазон высоты текста	1,1 – 8,0 мм	1,4 – 6,7 мм	1,8 – 7,8 мм	1,8 – 12 мм	1,8 – 10,5 мм	2,1 – 9,5 мм	2,1 – 13,8 мм
Максимальная скорость: печать в одну строку, широкий формат, вариант печати High Performance (высокая производительность)	8,41 м/с	6,83 м/с	6,25 м/с	6,28 м/с	6,28 м/с	7,28 м/с	2,10 м/с
Максимальное количество символов в секунду	2222	2667	2222	1905	1905	2133	821
Вариант печати High Performance (высокая производительность, HP)	○	○	○	○	○	○	○
Linx 7900	○	○	●	○	○	○	○
Linx 7900 Spectrum (для пигментированных чернил)						●	○
Linx 7900 Solver (самое низкое потребление растворителя)	○	○	●	○			
Linx 7900 Swift (для высокоскоростной печати)		●					
Linx 7900FG (для пищевых чернил)					●		
Linx 7900BC (для печати на мокрых бутылках)			●	○			

*С некоторыми чернилами печатные головки Ultima A и Midi A используются вместо головок Ultima и Midi, чтобы обеспечить надежную производительность. Скорость печати остается той же.

Общие характеристики

- Пуск и остановка нажатием одной кнопки
- Простое создание и редактирование текста при помощи меню точного отображения (WYSIWYG)
- Система заправки с защитой от ошибок SureFill® и экранные индикаторы уровня жидкости
- Встроенная QWERTY-клавиатура (полноразмерная) и цветной дисплей 1/4 VGA с задней подсветкой, индикаторы состояния принтера (4 светодиода)
- Порт USB для копирования и архивирования текстов для печати и настроек принтера
- Автоматическая промывка головки и трубок FullFlush®
- Сохранение дистанционно введенных данных полей за энергетический цикл
- Автоматическое отключение питания
- Автоматическая диагностика
- Несколько языков интерфейса (выбирает пользователь)
- Динамически регулируемая периодичность обслуживания до 9000 часов (нет в моделях Spectrum и FG)
- Защита функций паролем
- Динамически изменяемая емкость памяти для хранения текстов и логотипов
- Поля с подсказками
- Дистанционное управление и просмотр состояния принтера через Linx Insight

Функции программирования и печати

- Фиксированный и изменяемый текст
- Строчные и прописные символы
- Печать графики/логотипов
- Создание и редактирование логотипов на экране
- Выбор и редактирование сообщений QuickSwitch® при помощи сканера штрих-кодов
- Штрих-коды EAN 8, EAN 13, 2 of 5, ITF, Code 39, Code 128, UPC-A, линейные штрих-коды GS1 128
- Коды Data Matrix 2D
- Жирный текст: вплоть до 10-кратного утолщения
- Высота, ширина и интервал – легкий выбор размера и размещения текста
- Стандартные и пользовательские форматы печати со сменой регистра
- 7900FG: конфигурация маркировщика яиц синхронизирует периодичность обслуживания со сроком жизни птиц, и обеспечивает надежную работу в условиях амбара
- 7900 Spectrum: негативная печать рисунков и штрих-кодов – например, белым по черному
- Интерфейс дистанционной передачи данных
- Функции часов реального времени
- Автоматическое изменение даты
- Пакетная печать и счет
- Порядковые номера и сообщения
- Динамическая зеркальная и перевернутая печать пересекающихся строк
- Вращение символов (печать вертикальных строк)
- Создание/редактирование сообщений во время печати
- Функция текста с временной меткой
- Гибкие настройки запуска принтера
- Компьютерная программа для создания текста и логотипов LogoJet
- 7900 Swift: узкие шрифты для печати на малых площадях
- 7900 Spectrum: программируемое время смешения чернил

Опции печатной головки

- Провод 2 м
- Провод 4 м (недоступно в моделях Solver и FG)
- Конфигурация головки 90°
- Продувка головки притоком воздуха
- Защитная трубка печатной головки
- Трубчатый кожух с магнитным экраном
- Печатная головка Midi Short Reach Angled (SRRA), для моделей 7900 и Solver, длина 130 мм

Чернила

	Linx 7900	Linx 7900 Spectrum	Принтер Linx 7900 Solver	Linx 7900 Swift	Linx 7900BC	Linx 7900FG
Linx на основе метилэтилкетона (на основе краски / мягкая пигментация)	●	● (мягкая пигментация)	●	● (1240, 1405)	● (1058)	
Linx на смешанной основе	●		●			
Linx на основе этанола	●					
Linx на основе метилэтилкетона, пигментированные высокой непрозрачности		●				
Пищевые чернила Linx						●

Соединения / интерфейсы

- Синхронизатор
- Первичные и вторичные детекторы продукции для печати
- Одноступенчатый вывод на наружное устройство сигнализации
- USB
- RS232
- Ethernet
- Многоступенчатый вывод на наружное устройство сигнализации
- Параллельный ввод/вывод
- Запуск нескольких принтеров с одного детектора продукции / синхронизатора
- Соединение сигнализации без напряжения (например, для внешней сигнализации с питанием от сети)

Физические параметры

Шасси и корпус	Нержавеющая сталь
Класс защиты IP55**	● (нет в модели 7900 Spectrum)
Класс защиты IP65**	○ (стандартно для модели 7900 Spectrum, нет в модели 7300FG)
Варианты монтажа	Настольный или консольный
Диапазон рабочих температур	5 – 45°C (FG: 0 – 40°C)
Диапазон относительной влажности (без конденсации)	90% (макс)
Питание	100-230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 Вт (типичное потребление во время печати, кроме моделей FG и Spectrum)
Номинальная мощность	200 Вт
Вес	21 кг (Spectrum и FG - 24 кг)

Одобрения сертифицирующих органов

- GS
- CE
- GOCT P
- NRTL
- FCC

Условные обозначения ● стандарт ○ опция **Подтверждено независимыми организациями – сертификаты предоставляются по запросу

www.spack.ru
www.linxglobal.com



ООО «Упаковочные решения», 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Фабричный проезд, д.1, позиция 40
Тел/факс +7 (495) 708-44-33 Email: info@spack.ru Website: www.spack.ru

Linx, SureFill, QuickSwitch, FullFlush, Linx Insight и Logojet являются зарегистрированными товарными знаками компании Linx Printing Technologies Ltd.
© Linx Printing Technologies Ltd 2012.